

Die SelectH₂-Varianten

Entscheiden Sie!



	SelectH ₂	SelectH ₂	SelectH ₂ slim	SelectH ₂ mini
	95980002	95980024	95980025	95980019
Anzeige	mit beleuchteter LCD-Anzeige, mit Batteriezustandsanzeige, mit LED-Anzeige	mit beleuchteter LCD-Anzeige, mit Batteriezustandsanzeige, mit LED-Anzeige	mit beleuchteter LCD-Anzeige, mit Batteriezustandsanzeige, mit LED-Anzeige	mit beleuchteter LCD-Anzeige, mit Batteriezustandsanzeige
Länge Schwanenhals	320 mm	500 mm	500 mm	320 mm
Gehäusetyp	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Kunststoffgehäuse
Doppelsensoren GG5 1000 / GGS 6000	breitbandig H ₂ -selektiv	breitbandig H ₂ -selektiv	breitbandig H ₂ -selektiv	breitbandig H ₂ -selektiv
B x H x T	52 x 178 x 35 mm	52 x 178 x 35 mm	52 x 178 x 28 mm	44 x 175 x 36 mm
mit akustischem Alarm	■	■	■	■
mit integrierter Arbeitsleuchte				■
mit Ansaugpumpe	■	■	■	
mit extra schmalem Sensorkopf			■	
automatische Nullpunktkalibrierung bei Frischluft	■	■	■	■
selbsttätige Sensorüberprüfung mit Fehlererkennung	■	■	■	■
Netzteil				
Ausgangsspannung	12 V	12 V	12 V	9 V
Steckerausführung	Rundstecker	Rundstecker	Rundstecker	Rundstecker
Durchmesser	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	2,5 mm