

Umrissleuchten + Begrenzungsleuchten

Umrissleuchten

 <p>Umrissleuchte FE12 B x H x T: 39 x 98 x 36 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Kabellänge: 1000 mm mit Halter Info: mit Halter Artikelnummer: 82710388</p> 	 <p>Umrissleuchte FE12 B x H x T: 39 x 143 x 36 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Kabellänge: 1000 mm mit Halter Info: mit Halter Artikelnummer: 82710389</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 38,7 x 124 x 32 mm Spannung: 12 V Lichtscheibe:  Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710353</p> <p>Spannung: 24 V Artikelnummer: 82710354</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 180,5 x 158,5 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Winkel:  Einbauseite: links Artikelnummer: 82710474</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710475</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 180,5 x 158,5 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Winkel:  Einbauseite: links Artikelnummer: 82710476</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710477</p> 
 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 93,5 x 73 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Version: short Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710478</p> 	 <p>Lichtscheibe, Umrissleuchte Kabellänge: 12/24 V Lichtscheibe:  Lichtscheibenfarbe:  Artikelnummer: 82711321</p> <p>Spannung: 12/24 V Kabellänge: 330 mm Lichtscheibenfarbe:  Artikelnummer: 82711322</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 190 x 150 mm Spannung: 24 V Lichtscheibe:  Montage: Aspöck P&R Winkel: 90° Kabellänge: 1250 mm links, rechts Artikelnummer: 82710402</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 180 x 150 mm Spannung: 24 V Lichtscheibe:  Winkel: 90° Kabellänge: 1250 mm links, rechts Einbauseite: links, rechts Artikelnummer: 82710404</p> 	 <p>Umrissleuchte SPL2011 B x H x T: 66 x 203 mm Montage: open end Spannung: 24 V LED:  Winkel: 60° Kabellänge: 1750 mm rechts, links Artikelnummer: 82710473</p> 
 <p>Umrissleuchte Superpoint B x H x T: 66 x 116 mm Spannung: 24 V Montage: open end LED:  Winkel: 0° Kabellänge: 1750 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710472</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint B x H x T: 50 x 116 mm Spannung: 24 V Montage: open end LED:  Info: mit Winkelhalter 90° nach innen Kabellänge: 1750 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710376</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint B x H x T: 66 x 59 mm Spannung: 24 V Montage: open end LED:  Version: short Kabellänge: 1750 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710374</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint B x H x T: 50 x 116 mm Spannung: 24 V Montage: open end LED:  Version: short Info: mit geradem Halter Kabellänge: 1750 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710375</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 128 x 98 mm Spannung: 24 V Lichtscheibe:  Montage: Aspöck P&R Winkel: 0° Kabellänge: 1250 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710175</p> 
 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 137 x 103 mm Spannung: 24 V Lichtscheibe:  Version: Ecopoint Kabellänge: 350 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710349</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 147 x 103 mm Spannung: 24 V Lichtscheibe:  Montage: Aspöck P&R Winkel: 60° Version: standard Kabellänge: 1250 mm links Einbauseite: links Artikelnummer: 82710174</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710255</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 100 x 70 x 60 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Montage: click-in Version: short Kabellänge: 1800 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710393</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 100 x 122 x 60 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Montage: click-in Winkel: 60° Kabellänge: 1800 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710394</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint II B x H x T: 135 x 175 x 60 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Montage: click-in Winkel: 60° Kabellänge: 1800 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710395</p> 
 <p>Umrissleuchte Superpoint III B x H x T: 98,6 x 64 x 44,5 mm Spannung: 24 V LED:  Montage: Aspöck P&R, open-end Einbauseite: rechts, links Winkel: 0° Info: ohne Kappe Kabellänge: 1500 mm Artikelnummer: 82710345</p> <p>Kabellänge: 4000 mm Artikelnummer: 82710351</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint III B x H x T: 44 x 104,8 x 64 mm Spannung: 24 V LED:  Info: ohne Kappe Winkel: 0° Montage: Aspöck P&R Kabellänge: 1500 mm links Artikelnummer: 82710346</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710347</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint III B x H x T: 104 x 125 x 46 mm Spannung: 24 V LED:  Info: ohne Kappe Winkel: 0° Montage: Aspöck P&R Kabellänge: 1250 mm rechts, links Einbauseite: rechts, links Artikelnummer: 82710348</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint III B x H x T: 147 mm Spannung: 12/24 V LED:  Winkel: 1250 mm Info: ohne Kappe, ohne Anschlussstelle Winkel: 60° Montage: Aspöck P&R Einbauseite: links Artikelnummer: 82710293</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710294</p> 	 <p>Umrissleuchte Superpoint III B x H x T: 134 x 40 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Befestigungsart: für waagerechte Befestigung Winkel: 60° Einbauseite: links Artikelnummer: 82710446</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710447</p> 
 <p>Umrissleuchte M 840 B x H x T: 134 x 40 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Befestigungsart: für waagerechte Befestigung Winkel: 60° Einbauseite: links Artikelnummer: 82710446</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710447</p> 	 <p>Umrissleuchte M 840 B x H x T: 40 x 125 x 64,5 mm Montage: Anbau Lichtscheibenfarbe:  Lampenart: W5W Kabellänge: 500 mm links Einbauseite: links Artikelnummer: 82710386</p> <p>Einbauseite: rechts Artikelnummer: 82710387</p> 	 <p>Umrissleuchte M 840 B x H x T: 44 x 65 x 23 mm Spannung: 12 V Lichtscheibe:  Montage: Anbau DC (Double Click) Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710202</p> 	 <p>Umrissleuchte M 840 B x H x T: 43 x 92 x 37 mm Spannung: 12/24 V Montage: geclickt Lichtscheibe:  Info: ohne Halter Artikelnummer: 82710315</p> <p>B x H x T: 43 x 114 x 37 mm Montage: geschraubt mit geradem Halter Artikelnummer: 82710319</p> 	 <p>Umrissleuchte M 840 B x H x T: 50 x 125 x 31 mm Spannung: 12/24 V Montage: Schraubanschluss Lichtscheibe:  Info: mit Halter Artikelnummer: 82710313</p> <p>Info: ohne Halter Artikelnummer: 82710312</p> 

Begrenzungsleuchten

 <p>Begrenzungsleuchte Posipoint II B x H x T: 32 x 67 x 37,6 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Zulassungsart: ADR, GGVS-geprüft Artikelnummer: 82710051</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte Posipoint II B x H x T: 40 x 125 x 64,5 mm Spannung: 12/24 V Lichtscheibe:  Lampenart: W5W Kabellänge: 500 mm links Einbauseite: links Artikelnummer: 82710142</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte M 856 Durchmesser: 38 mm Einbautiefe: 52,8 mm Spannung: 12/24 V Montage: Einbau Kabellänge: 150 mm Artikelnummer: 82710250</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte Monopoint II Durchmesser: 38 mm Einbautiefe: 29 mm Form: flach Artikelnummer: 82710341</p> <p>Einbautiefe: 54 mm Form: hoch Artikelnummer: 82710342</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte Flatpoint II B x H x T: 101 x 44 x 14 mm Spannung: 12 V Montage: Einbau, DC (Double Click) Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 1000 mm Artikelnummer: 82710262</p> <p>Spannung: 24 V Montage: Einbau, Aspöck P&R Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710279</p> 
---	--	---	--	---

Schluss- / Umrissleuchten

 <p>Begrenzungsleuchte Posipoint II B x H x T: 81,5 x 24,5 x 21 mm Spannung: 12/24 V Montage: Einbau, Aspöck P&R Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710291</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte Unipoint B x H x T: 119 x 44 x 18 mm Spannung: 24 V Montage: Einbau, Aspöck P&R Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710252</p> <p>Kabellänge: 1500 mm Artikelnummer: 82710253</p> <p>Kabellänge: 3500 mm Artikelnummer: 82710254</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte FE 04 B x H x T: 75 x 25 x 16,5 mm Spannung: 24 V Montage: Einbau Info: ohne Halter Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710334</p> 	 <p>Begrenzungsleuchte Posipoint II B x H x T: 130 x 32 mm Montage: Einbau, click-in Spannung: 24 V Kabellänge: 300 mm Artikelnummer: 82710327</p> <p>Montage: Einbau, open end Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710326</p> 	 <p>Schluss-/Umrissleuchte Monopoint II T: 12 mm Durchmesser: 38 mm Spannung: 12/24 V Einbautiefe: 29 mm Form: flach Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 3500 mm Artikelnummer: 82710343</p> 
 <p>Schluss-/Umrissleuchte Flatpoint II B x H x T: 101 x 44 x 14 mm Spannung: 12 V Montage: Einbau, DC (Double Click) Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710263</p> <p>Spannung: 24 V Montage: Einbau, Aspöck P&R Artikelnummer: 82710280</p> 	 <p>Schluss-/Umrissleuchte Posipoint II B x H x T: 81,5 x 24,5 x 21 mm Spannung: 12/24 V Montage: Einbau Info: ohne Anschlussstelle Kabellänge: 500 mm Anschlusstechnik: Aspöck P&R Artikelnummer: 82710290</p> 	 <p>Schluss-/Umrissleuchte FE 04 B x H x T: 75 x 25 x 16,5 mm Spannung: 24 V Montage: Anbau Info: ohne Halter Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710335</p> 	 <p>Schluss-/Umrissleuchte Posipoint II B x H x T: 130 x 32 mm Spannung: 24 V Montage: Einbau, click-in Kabellänge: 300 mm Artikelnummer: 82710325</p> <p>Montage: Einbau, open end Kabellänge: 500 mm Artikelnummer: 82710324</p> 	 <p>Schluss-/Umrissleuchte Posipoint II B x H x T: 110 x 55 x 34 mm Anschlusstechnik: AMP, JPT Montage: Einbau Lampenart: T4W Artikelnummer: 82710058</p> 

